

Aanslaan van hijslasten

Om veilig te kunnen hijsen en hijslasten veilig te kunnen aanslaan en om er voor te zorgen dat ook in de toekomst uzelf en uw collega's dit veilig kunnen blijven doen zijn er een aantal punten waarvoor uw aandacht wordt gevraagd:

- Inspecteer alle hijsgereedschappen voor gebruik. U mag alleen werken met gereedschappen die zijn goedgekeurd, goed zijn onderhouden, voor het doel geschikt en voorzien zijn van een geldige keuringssticker;
- Gebruik nooit zelfgemaakte hijsgereedschappen als deze niet zijn goedgekeurd door een erkende instantie;
- Let op het gewicht en het zwaartepunt van de hijslast. Verwijder indien mogelijk verpakkingsmateriaal zoals plastic om glijden te voorkomen. Let op dat de maximale werkbelasting van de hijsgereedschappen niet wordt overschreden;
- Zorg er voor bij het aanslaan dat het hijsgereedschap niet kan beschadigen door buigen over scherpe kante. Gebruik indien nodig kantbeschermers;
- Stroppen, kettingen (niet altijd toegestaan) en sluitingen moeten vrij in de hijschaak kunnen bewegen en mogen niet klemmen. Een last niet aanslaan aan de punt van de hijschaak;
- Nooit op of onder een last staan of lopen. Eventueel het hijsgebied afzetten met hekken of lint;
- Bij het aanslaan van de last de hijsgereedschappen zo beet pakken, dat uw vingers of handen niet beklemd kunnen raken;
- Bouten van sluitingen helemaal aandraaien en de moeren van sluitingen borgen met een splitpen;
- Laat kabels niet over de grond slepen, ze kunnen ernstig beschadigen;
- Gebruik stophout (geen stellingplanken) dat dik genoeg is om een strop gemakkelijk onder een last te verwijderen;
- Hijsgereedschap na gebruik zorgvuldig en droog weghangen. Nooit op de grond laten slingeren in verband met mogelijke beschadigingen door er bijvoorbeeld overheen rijden.