

Orde en netheid

De basis voor een veilige werkomgeving, in samenhang met het genereren van de meest optimale arbeidsomstandigheden, wordt gevormd door orde en netheid.

Voor het bewerkstelligen van deze orde en netheid dienen er een aantal punten nauwlettend in het oog te worden gehouden, te weten:

- Toegangswegen, doorgangen, uitgangen, trappen, alsook toegangen tot schakelaars en brandblusmiddelen moeten te allen tijde worden vrijgehouden;
- Equipment, gereedschappen en materialen moeten na beëindiging van de werkzaamheden correct worden opgeborgen;
- Afvalmateriaal moet worden opgeruimd en zo nodig in speciaal daarvoor bestemde bakken worden gedeponereerd. **Chemisch afval dient te worden gescheiden van het overige afval;**
- Olie- en vetvlekken moeten worden verwijderd of met zand of korrels worden bestrooid ter voorkoming van uitglijden. **Het zand of de korrels vallen na gebruik onder het chemisch afval;**
- Eet-, kleed- en waslokalen en de toiletten moeten in zindelijke staat worden gehouden.

Struikelen over een stuk staal, een pallet midden in een looppad, een steekwagentje achter een deur enz. We kennen, jammer genoeg, allemaal meer dan één voorbeeld. In dit hoofdstuk worden een aantal zaken genoemd die rechtstreeks verband houden met de werkomgeving.

Over een gehele werkdag loopt iemand in een werkplaats al snel enkele kilometers. Daarom is het ook noodzakelijk om looppaden zoveel mogelijk vrij van obstakels te houden.

In noodsituaties is het vaak van essentieel belang dat bedieningsapparatuur en blusmiddelen vrij toegankelijk zijn. Deze mogen dus niet ingebouwd worden, zij kunnen van levensbelang zijn.

Uitglijden over gladde werkvloeren of op de grond liggend gereedschap is een (te) vaak voorkomend verschijnsel. Werkvloeren moeten dan ook schoon en stroef worden gehouden, gemorste olie en vet dient direct opgeruimd te worden. Gevallen gereedschappen, materiaal of voorwerpen moeten direct opgeraapt worden.

Tijdens het werken ontstaat altijd afval. Afval dient direct in de daarvoor bestemde bakken gedeponereerd te worden. Let er hierbij op dat de verschillende afvalstromen goed worden gescheiden. Brandbare en/of vluchtige vloeistoffen zoals benzine, petroleum, terpentijn, spiritus e.d. mogen op de werkbank niet in grotere hoeveelheden dan 1 liter aanwezig zijn.