

Arbode b.v. T: 0183 648864 / F : 0183 648664 / Email: mail@arbode.nl / www.arbode.nl

Sloopwerken

De in deze toolboxmeeting gegeven aanwijzingen zijn van toepassing op het afbreken, demonteer-, omvertrekken of op andere wijze slopen van gebouwen en bouwwerken.

Sloopwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder leiding en toezicht van deskundige personen.

Op sloopwerkzaamheden dienen jeugdige personen (beneden 18 jaar) zoveel mogelijk onder rechtstreeks toezicht van een deskundig persoon te werk worden gesteld.

Het verdient tevens aanbeveling dat men zich alvorens met een karwei te beginnen, door de opdrachtgever nog nader laat voorlichten omtrent het te slopen object, met name omtrent bijzondere situaties die daarbij kunnen worden aangetroffen.

Op grond van de aldus verkregen gegevens dient een veilige werkwijze te worden vastgesteld en neergelegd in een sloopplan waarin de noodzakelijk te gebruiken hulpmiddelen moeten worden vermeld. Voor zover de veiligheid dit vereist dient het sloopplan tijdens de werkzaamheden te worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden. Het sloopplan en de wijzigingen daarin dienen tijdig aan de bij het werk betrokkenen te worden medegedeeld.

Alvorens met een sloopwerk te beginnen dienen de bij de levering van gas, elektriciteit en water en de bij de telefoon betrokken instanties te zijn ingelicht en moeten de gas-, elektriciteit- en waterleidingen zijn afgekoppeld.

Een sloopbedrijf dient zich er tevoren van te overtuigen, dat zich in het sloopobject geen voorwerpen, stoffen of gassen bevinden die gevaar opleveren, of stoffen die ioniserende stralen uitzenden (zoals bij bepaalde sprinklerinstallaties het geval is).

In alle stadia van het slopen moet de stabiliteit van de resterende en de aangrenzende delen van het sloopobject alsmede van de belendingen gewaarborgd zijn waar bij ook rekening moet worden gehouden met invloeden van buitenaf, als windkracht en verkeerstrillingen.

Indien sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd in bedrijven waar gevaarlijke stoffen (dit kunnen ook gassen zijn) ontstaan, worden vervaardigd, verwerkt, bewerkt of opgeslagen, dienen zodanige veiligheidsmaatregelen te worden getroffen, dat het gevaar dat deze stoffen kunnen opleveren wordt voorkomen.

Bij het slopen moet het ontstaan van schadelijke, hinderlijke of brandbare dampen, gassen en stof alsmede explosieve mengsels hiervan met lucht zijn tegengaan. Waar dit niet of niet in voldoende mate mogelijk is, moeten veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om schadelijke werking, hinder of gevaar zoveel mogelijk te voorkomen (bijv. door gebruik te maken van doelmatige huidbedekking, ademhalingsstoestellen e.d.).

Indien weersomstandigheden onveilige werksituaties veroorzaken mogen geen sloopwerkzaamheden worden verricht.

Tegen het gevaar getroffen te worden door vallende of wegvliegende voorwerpen moeten doeltreffende maatregelen zijn genomen en beschuttingen zijn aangebracht.

Bij sloopwerkzaamheden moeten gevarenczones doelmatig worden afgezet. Tevens moeten op de vereiste plaatsen duidelijke waarschuwingstekens (bijv. borden of lichten) zijn aangebracht. Deze voorzieningen moeten worden gehandhaafd wanneer een onveilige werksituatie na omvertrekken, omvallen of doen springen van het sloopobject niet onmiddellijk kan worden opgeheven.

Sloop- en ander materiaal mag niet anders dan door stortkokers omlaag worden geworpen.

Te allen tijde moet, gelet op de aard van het sloopwerk, veilige vluchtmogelijkheden aanwezig zijn. Werktuigen en toebehoren alsmede gereedschappen moeten deugdelijk zijn geconstrueerd, in deugdelijke staat van onderhoud verkeren en zodanig worden toegepast, dat zij geen gevaar kun-

Arbode b.v. T: 0183 648864 / F : 0183 648664 / Email: mail@arbode.nl / www.arbode.nl

nen veroorzaken.



Arbode b.v. T: 0183 648864 / F : 0183 648664 / Email: mail@arbode.nl / www.arbode.nl

Voor zover bij het slopen gebruik wordt gemaakt van kranen, graafwerktuigen, bulldozers, trekkers, beulinstallaties enz. moet dit zodanig geschieden, dat het bedienend personeel en andere in de nabijheid vertoevende personen niet in gevaar worden gebracht.

Bij het verrichten van sloopwerkzaamheden moet een veiligheidshelm en moeten veiligheidsschoenen worden gedragen. Naar gelang de aard van het werk moeten ook andere doelmatige persoonlijke beschuttingsmiddelen zoals veiligheidsbrillen, handschoenen en vang Gordels in voldoende aantal ter beschikking staan en worden gebruikt.

Sloopobjecten of delen daarvan mogen slechts vanaf veilige plaatsen worden afgebroken of gedemonteerd. Deze plaatsen moeten langs veilige wegen bereikbaar zijn.

Balklagen of liggers waarboven gewerkt wordt moeten zo zijn dicht gelegd of beschermd, dat geen personen of voorwerpen daar tussen door dan wel daar vanaf kunnen vallen.

Bij het slopen van funderingen en andere onder het maaiveld liggende delen van een gebouw of andere objecten moeten zonedig maatregelen zijn getroffen tegen het afkalven of instorten van grondmassa's.

Bij het afbreken of demonteren van gebouwen of delen daarvan mogen stellingen, vloeren en trappen niet door sloopmaterialen en puin worden overbelast indien dit een onveilige werksituatie tot gevolg kan hebben.

